

SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN IKO ATELIA

Voor de IKO atelia daksystemen, maken we maximaal gebruik van secundaire grondstoffen om de milieu impact te verminderen en een optimale kwaliteit te garanderen.

Secundaire grondstoffen zijn herwonnen, herbruikbare grondstoffen, stoffen die gewonnen worden uit eerder toegepaste grondstoffen. Ze zijn ingezameld, gescheiden, gesorteerd, geprepareerd of bewerkt.

Deze grondstoffen kunnen komen onder andere van de volgende stromen:

- Gerecycleerde componenten;
- Bio based componenten;
- Materiaalresten.

Deze materialen zijn steeds zorgvuldig gekozen zodat de gekende kwaliteitseigenschappen van de IKO atelia materialen gegarandeerd zijn.

Secundaire grondstoffen in de IKO atelia producten

In de IKO enertherm atelia isolatie platen wordt 60% van de samenstelling voorzien in biobased grondstoffen.

In de IKO atelia bitumineuze dakbedekkingen, worden volgende soort materialen gebruikt:

- Gerecycleerde polymeren
- Productieresten
- Snijresten (oa snijresten die van werven teruggestuurd worden)
- IKO atelia dakbanen die terug van daken komen op het einde van de levensduur

De IKO atelia dakbanen zijn zo gededigned dat zij toelaten om het gehalte steeds op te drijven aan de hand van de stand der techniek. Het aandeel secundaire grondstof gebruikt voor de productie van IKO atelia dakbanen is afhankelijk van de beschikbaarheid van deze componenten.

IKO heeft op haar productie site in Antwerpen geïnvesteerd in een "state of the art" recycling installatie om het aandeel van secundaire grondstoffen in de komende jaren stap voor stap te verhogen in de afgewerkte producten.

IKO neemt deel aan het project **BITUMEN RECYCLING NETWORK**, geïnitieerd door Stichting Dak en Milieu.

Dit initiatief zal zorgen voor een constante gestructureerde stroom van bitumen snijresten in de komende periode.

Onze ambitie is om minimaal te voldoen aan de Europese afspraak (European Green Deal) om 50% minder primaire grondstoffen in te zetten in de productie van dakbanen voor 2030.

Vandaag worden volgende minimum % secundaire grondstoffen in IKO atelia dakbanen verwerkt:

1567520	IKO carrara 5m	> 25%
1562600	IKO carrara 7.5 m	> 25%
1567525	IKO carrara G 5 m	> 25%
1562875	IKO carrara Tecno SN 7,5 M	> 25%
1554121	IKO base P3 SBS T/F 8 m	> 25%
1554031	IKO base 360P60 12m	> 35%
1529355	IKO powergum 4 AW/F Atelia 7.5	> 30%
1513241	IKO powergum 470K14 Atelia 6.0	> 35%
1510014	IKO base 460P60 EU Atelia 12.0	> 50%
1533031	IKO base P3 T/F Atelia 10.0	> 35%